

# GORILLA GLUE

# FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ

## GORILLA GLUE®

Hihetetlenül erős és sokoldalú. A vezető többfunkciós vízálló ragasztó.



## GORILLA SUPER GLUE®

PILLANATRAGASZTÓ  
Elképesztően erős és az Impact-Tough® formulával rugalmasabb is.



## GORILLA WOOD GLUE®

Erős és gyors faragasztó rövid szorítási idővel.



## GORILLA EPOXY®

Erős, tartós, gyors és kemény, sokoldalú felhasználási területre.



<b>A LEGJOBB</b>	Különböző felületek tartós javítására kül- és beltérben.	Azonnali gyors javításokra beltérben.	Asztalosipari vagy hobbi célra bármilyen fához.	Kemény és tartós kötésekhez. Oldószereknek ellenáll.
<b>Nyitott munkaidő</b>	10-15 perc	nem tartható nyitva	5-10 perc	5 perc
<b>Szorítási idő</b>	1-2 óra	30-60 mp	20-30 perc	30 perc
<b>Száradási idő</b> 100% 24 óra alatt	80% 1-2 óra alatt	1-5 perc	80% 1-2 óra alatt	30 perc
<b>Kültéri használat</b>	100% vízálló	nem ajánlott	D3 vízállóság	vízálló
<b>Ragasztó terjeszkedés</b>	van	nincs	nincs	nincs
<b>Száradási szín</b>	világos barna	áttetsző	természetes fa színű, áttetsző	kristálytisza
<b>Megmunkálhatóság</b>	csiszolható, festhető	csiszolható	csiszolható, festhető	csiszolható, festhető
<b>Alkalmas:</b>				
Fa	✓	✓	✓	✓
Fém	✓	✓		✓
Kő	✓	✓		✓
Kerámia	✓	✓		✓
Üveg	✓			✓
Műanyag*	✓	✓		✓
PVC lemez**	✓	✓		✓
Tégla	✓	✓		✓
Beton	✓			✓
Hab anyagok	✓			✓
Papír		✓		
Gumi		✓		

\*Ragasztja a legtöbb műanyagot, de a polietilént és polipropilént nem. \*\*PVC csőhöz nem ajánlott.